

III GARANCIJE

„Victoriaoil“ garantuje za kvalitet i čistoću biodizel goriva.

„Victoriaoil“ obezbeđuje i dodatne garancije za slučaj bilo kakvog kvara ili štete na vozilu prouzrokovane upotrebom biodizela.

Kupac bira nezavisnu revizorsku kuću za procenu eventualne štete.

Prodavac će, ukoliko se utvrdi da je šteta izazvana biodizelom:

- ili zameniti oštećeni deo
- ili u zamenu za to vozilo isplatiti njegovu neamortizovanu cenu
- ili izvršiti popravku u ovlašćenom servisu
- ili izvršiti zamenu vozila novim

Prodavac kao garanciju daje i tri blanko menice sa meničnim ovlašćenjem.

Za sve dodatne informacije obratiti se tehničkoj službi VICTORIAOIL.

Kontakt osoba:
dipl.ing.maš. Slavko Bačevac
mob. 063/411-183
e-mail: slavko.bacevac@victoriagroup.co.yu

S poštovanjem,
VICTORIAOIL



Branka Erića 2, Šid
tel: 022/ 712-822, 712-802
Predstavništvo u Beogradu
Takovska 45 a
tel: 011/ 2754- 265
fax: 011/ 3292 -741

www.victoriagroup.co.yu
www.biodizel.co.yu



*tehničko uputstvo
za korišćenje biodizela*



BIODIZEL se u vozilima, poljoprivrednoj i građevinskoj mehanizaciji može koristiti kao 100% čist biodizel ili kao mešavina biodizela i mineralnog dizel goriva u svim mogućim odnosima. Dozvoljena su samo biodizel goriva prema nekadašnjem JUS, a sada SCS EN 14214 standardu.



BIODIZEL se u praksi i literaturi označava i skraćenicama MEMK (metil estri masnih kiselina) ili FAME (skraćenica od engleskog naziva).

PREPORUČENE AKTIVNOSTI

BIODIZEL je svojevrsan čistač rezervoara, ali upravo zato radi obezbeđenja njegove čistoće i kvalitetnog rada motora prilikom prelaska sa klasičnih goriva na biodizel treba ispoštovati određena pravila.

BEZ PREPRAVKI MOTORA

Korišćenje BD 100 (čistog, 100% biodizela) ne zahteva prepravke, ni dodatna podešavanja motora i pumpi visokog pritiska.

PRANJE I ČIŠĆENJE SKLADIŠNIH REZERVOARA

Radi obezbeđenja kvaliteta i čistoće biodizela preporučuje se pranje i čišćenje skladišnih rezervoara za goriva. Ukoliko je potrebno, „Victoriaoil“ će i u ovom segmentu obezbediti stručnu pomoć svojih tehničkih službi.

ZAMENA FILTERA GORIVA

Biodizel će iznutra očistiti rezervoar i kompletan sistem ubrizgavanja goriva. To znači da će biodizel počistiti i stare naslage mineralnog dizela i eventualno prisutne nečistoće sa dna rezervoara, te da one mogu dospeti u filter goriva. Stoga se preporučuje, da se po prelasku na biodizel, nakon jednog do dva punjenja i potrošnje rezervoara goriva - zameni filter goriva. U slučaju jako zaprljanih rezervoara preporučujemo ispuštanje goriva, čišćenje istih ili dodatnu zamenu filtera za gorivo.



OSTALE NAPOMENE

- Izvršiti vizuelni pregled instalacije za gorivo i sanirati eventualno uočene probleme
- Ukoliko će vozilo mirovati više od mesec dana, pre mirovanja sadržaj rezervoara sa biodizelom isprazniti. Nakon prestanka mirovanja normalno koristiti biodizel
- Primena biodizela u težim uslovima eksploatacije može uticati na interval zamene ulja
- Preporučeni period skladištenja u zatvorenim rezervoarima je 6 meseci

